

EC-46MH-xx 恆溫恆濕槽規格

恆溫恆濕槽

項目(單位)		EC-46MHPE	EC-46MHHPE	EC-86MHPE	EC-86MHHPE	
溫度範圍		-40°C~+100°C	-40°C~+150°C	-40°C~+100°C	-40°C~+150°C	
濕度範圍		20~98%RH				
性能	溫溼度變動	100°C以下	±0.3°C/±2.5%			
		101°C以上	-	±0.5°C	-	±0.5°C
	溫溼度分布差異	100°C以下	3.0°C/10%RH			
		101°C以上	-	5.0°C	-	5.0°C
	空間溫溼度偏差	100°C以下	1.5°C/5%RH			
		101°C以上	-	3.0°C	-	3.0°C
	溫度變化速度	上昇	3°C/分 (-26°C~+86°C)	3°C/分 (-21°C~+131°C)	3°C/分 (-26°C~+86°C)	3°C/分 (-21°C~+131°C)
		下降	3°C/分 (+86°C~-26°C)	3°C/分 (+131°C~-21°C)	3°C/分 (+86°C~-26°C)	3°C/分 (+131°C~-21°C)
	溫度極值到達時間	上昇	30 分以內 (20°C~100°C)	40 分以內 (20°C~150°C)	30 分以內 (20°C~100°C)	40 分以內 (20°C~150°C)
		下降	40 分以內(20°C~40°C)			
JTM K01	溫溼度變動幅	100°C以下	±0.3°C/±2.5%RH			
		101°C以上	-	±0.5°C	-	±0.5°C
	溫溼度分布	100°C以下	±0.5°C/±3.0%RH		±0.5°C/±5.0%RH	
		101°C以上	±0.6°C		±1.0°C	
	溫度上升時間	30 分以內 (20°C~100°C)	40 分以內 (20°C~150°C)	30 分以內 (20°C~100°C)	40 分以內 (20°C~150°C)	
溫度下降時間	40 分以內(20°C~40°C)					
試驗槽內容積尺寸(mm)		408L(寬 630*深 720*高 900)		800L(寬 1000*深 800*高 1000)		
製品尺寸(mm)		寬 1,030*深 1,090*高 1,695		寬 1,400*深 1,170*高 1,795		
壓縮機	方式	渦旋式+渦旋式+渦旋式				
	出力	0.6W(變頻器控制)+1.1kW		0.6W(變頻器控制)+1.5kW		
標準裝備品		觀測窗、電纜孔、室內燈、輪子與調整器、USB 接口				
附屬品		操作說明書、電纜孔用軟塞、電纜孔用樹脂蓋、濕布				
電氣特性	電源	3 相 200V 50Hz/60Hz · 3 相 220V 60Hz · 3 相 380V 50Hz				
	最大負荷電流(A)	21/23/13		37/39/21		
設備重量(kg)		320/330		525/535		

EC-46MT-xx 恆溫槽規格

恆溫槽

項目(單位)		EC-46MTPE	EC-46MTHPE	EC-86MTPE	EC-86MTHPE	
溫度範圍		-40°C~+100°C	-40°C~+150°C	-40°C~+100°C	-40°C~+150°C	
性能	JTM K07	溫度變動	100°C以下	±0.3°C		
			101°C以上	-	±0.5°C	-
		溫溼度分布 差異	100°C以下	3.0°C		
			101°C以上	-	5.0°C	-
		空間溫度偏 差	100°C以下	1.5°C		
			101°C以上	-	3.0°C	-
	溫度變化速 度	上昇	3.0°C/分			
		下降	3.0°C/分			
	溫度極值到 達時間	上昇	30 分以內 (20°C~100°C)	40 分以內 (20°C~150°C)	30 分以內 (20°C~100°C)	40 分以內 (20°C~150°C)
		下降	40 分以內(20°C~40°C)			
JTM K01	溫度變動幅	100°C以下	±0.3°C			
		101°C以上	-	±0.5°C	-	±0.5°C
	溫度分布	100°C以下	±0.5°C		±0.5°C	
		101°C以上	±0.6°C		±1.0°C	
	溫度上升時間	30 分以內 (20°C~100°C)	40 分以內 (20°C~150°C)	30 分以內 (20°C~100°C)	40 分以內 (20°C~150°C)	
溫度下降時間	40 分以內(20°C~40°C)					
試驗槽內容積尺寸(mm)		408L(寬 630*深 720*高 900)		800L(寬 1000*深 800*高 1000)		
製品尺寸(mm)		寬 1,030*深 1,090*高 1,695		寬 1,400*深 1,170*高 1,795		
壓縮機	方式	渦旋式+渦旋式+渦旋式				
	出力	0.6W(變頻器控制)+1.1kW		0.6W(變頻器控制)+1.5kW		
標準裝備品		觀測窗、電纜孔、室內燈、輪子與調整器、USB 輪子與調整器、USB 接口				
附屬品		操作說明書、電纜孔用軟塞、電纜孔用樹脂蓋				
電氣特性	電源	3 相 200V 50Hz/60Hz · 3 相 220V 60Hz · 3 相 380V 50Hz				
	最大負荷電流(A)	16/18/10		27/29/15		
設備重量(kg)		315/325		520/530		